

DICTATOR



SLUITVEREN

PICCOLO & INBOUW

KETTINGDEURSLUITER ADJUNCT

Door closing solutions

SLUITVEER PICCOLO

COMPACTE OPBOUW SLUITVEER

KENMERKEN

- Geschikt voor lichte deuren (bijv. binnendeuren, in de keuken, toiletten, restaurants, etc.)
- Verkrijgbaar in zwart, wit, vernikkeld en roestvrij staal
- Roestvrijstalen uitvoering speciaal geschikt voor gebruik op buitendeuren of in vochtige omgevingen
- Verstelbare veerkracht
- Veerkracht overgebracht naar de deur door middel van een drukplaat
- Om de sluitkracht te verhogen is het mogelijk om meer dan één Piccolo te gebruiken

Naast de Piccolo raden wij het gebruik van een DICTATOR deuropvanger aan, zodat de deur opgevangen en zachtjes dichtgetrokken wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht	10 - 50 Nm
Materiaal	staal vernikkeld, staal zwart gecoat (RAL 9005), staal wit gecoat (RAL 9010), RVS AISI 304, RVS AISI 316
Inbegrepen componenten	Inbegrepen componenten sluitveer, glijring, 3 onderlegplaatjes, stelpen, borgpal en 3 montageschroeven
Openingshoek	max. 90°

LEVERBARE KLEUREN

Vernikkeld en/of RVS

Ral 9010

Ral 9005



WERKING

- Wanneer de deur wordt geopend, wordt de ingebouwde veer gespannen
- De veerkracht wordt rechtstreeks op de deur uitgeoefend door de drukplaat
- De sluitveer sluit de deur onmiddellijk nadat de deur wordt losgelaten



MONTAGE

Montagehandleiding

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
Piccolo sluitveer, staal vernikkeld	2311100
Piccolo sluitveer, RVS	2391100
Piccolo sluitveer, RAL 9005 gitzwart	2371110
Piccolo sluitveer, RAL 9010 wit	2371120
Piccolo sluitveer, RVS 316	23A1100

INBOUW KETTINGDEURSLUITER ADJUNCT

ONZICHTBARE KETTINGDEURSLUITER
VOOR HOUTEN EN STALEN DEUREN



KENMERKEN

- Kan op elke gewenste hoogte in het deurblad worden gemonteerd
- Voor zowel gelijkliggende deuren als deuren met opdek
- Onderhoudsvrij
- De montageplaten van de 2550 (E22) zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal (zowel rechthoekig als afgerond)

UITVOERINGEN

- 2500 (E16): voor kleine houten deuren (verzinkt)
- 2550 (E22): (verzinkt)
- 2550 (E22): (RVS)

Te verkrijgen met rechthoekige of afgeronde voorplaat. Om het sluiten van de deur te dempen, raden wij aan om samen met deze sluitveer een deuropvangener te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Inbouwdeursluiser Adjunct 2500 (E16)

Diameter veerhouder	Ø 16 mm
Openingshoek van de deur	tot 180°
Sluitwerking	van 0 - 150°, afhankelijk van draaipunt
Sluitkracht	5 - 15 Nm
Materiaal	montage - en contra(sleutelgat)plaatje staal verzinkt, veerbuis van aluminium
Inbegrepen componenten	sluitveer, montageplaatje, contraplaatje, spijker en 4 schroeven

Inbouwdeursluiser Adjunct 2550 (E22)

Diameter veerhouder	Ø 22 mm
Openingshoek van de deur	tot 180°
Sluitwerking	van 0 - 150°, afhankelijk van draaipunt
Sluitkracht	15 - 30 Nm
Materiaal	montage - en contra(sleutelgat)plaatje staal verzinkt/ RVS, veerbuis van aluminium
Inbegrepen componenten	sluitveer, montageplaatje, contraplaatje, spijker en 4 schroeven



MONTAGE

Montagehandleiding

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2500 (E16), rechthoekig bevestigingsplaatje verzinkt	2521110 (standaard)
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2500 (E16), afgerond bevestigingsplaatje verzinkt	2521510
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2550 (E22), rechthoekig bevestigingsplaatje verzinkt	2623120 (standaard)
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2550 (E22), afgeronde bevestigingsplaatje	2623121
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2550 (E22), rechthoekig bevestigingsplaatje RVS	2693120
Inbouw kettingsluiser Adjunct 2550 (E22), afgeronde bevestigingsplaatje van RVS	2693121

Door closing solutions



CONTACTGEGEVENS

Florijn 13, 8305 BR Emmeloord

+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl



www.dictator.nl